



Technische Daten


802, 803



804, 805



804/1, 805/1



Hakendraht

TG:191701



- Draht zur Deckenabhängung
- ø 4 mm



Scannen und direkt zum Shop!

Artikel	Bezeichnung	Material	Länge	VE	TG
880/0125	Hakendraht HD 125	Stahl verzinkt	125 mm	100 St.	191701
880/0250	Hakendraht HD 250	Stahl verzinkt	250 mm	100 St.	191701
880/0375	Hakendraht HD 375	Stahl verzinkt	375 mm	100 St.	191701
880/0500	Hakendraht HD 500	Stahl verzinkt	500 mm	100 St.	191701
880/0750	Hakendraht HD 750	Stahl verzinkt	750 mm	100 St.	191701
880/1000	Hakendraht HD 1000	Stahl verzinkt	1.000 mm	100 St.	191701
880/1250	Hakendraht HD 1250	Stahl verzinkt	1.250 mm	100 St.	191701
880/1500	Hakendraht HD 1500	Stahl verzinkt	1.500 mm	100 St.	191701
880/1750	Hakendraht HD 1750	Stahl verzinkt	1.750 mm	100 St.	191701

Alle Angaben ohne Gewähr

Artikel	Bezeichnung	Material	Länge	VE	TG
880/2000	Hakendraht HD 2000	Stahl verzinkt	2.000 mm	100 St.	191701
880/2500	Hakendraht HD 2500	Stahl verzinkt	2.500 mm	100 St.	191701
880/3000	Hakendraht HD 3000	Stahl verzinkt	3.000 mm	100 St.	191701

Ösendraht

TG:191702



- Draht zur Deckenabhängung
- ø 4 mm



Scannen und direkt zum Shop!

Artikel	Bezeichnung	Material	Länge	VE	TG
881/0125	Ösendraht OD 125	Stahl verzinkt	125 mm	100 St.	191702
881/0250	Ösendraht OD 250	Stahl verzinkt	250 mm	100 St.	191702
881/0375	Ösendraht OD 375	Stahl verzinkt	375 mm	100 St.	191702
881/0500	Ösendraht OD 500	Stahl verzinkt	500 mm	100 St.	191702
881/0750	Ösendraht OD 750	Stahl verzinkt	750 mm	100 St.	191702
881/1000	Ösendraht OD 1000	Stahl verzinkt	1.000 mm	100 St.	191702
881/1250	Ösendraht OD 1250	Stahl verzinkt	1.250 mm	100 St.	191702
881/1500	Ösendraht OD 1500	Stahl verzinkt	1.500 mm	100 St.	191702
881/1750	Ösendraht OD 1750	Stahl verzinkt	1.750 mm	100 St.	191702
881/2000	Ösendraht OD 2000	Stahl verzinkt	2.000 mm	100 St.	191702
881/2500	Ösendraht OD 2500	Stahl verzinkt	2.500 mm	100 St.	191702
881/3000	Ösendraht OD 3000	Stahl verzinkt	3.000 mm	100 St.	191702

Doppelfeder

TG:191703



- Doppelfeder zum Verbinden von 2 Drähten (für Haken- und Ösendraht)
- Tragfähigkeitsklasse: 0,15 kN



Scannen und direkt zum Shop!



Artikel	Bezeichnung	Material	VE	TG
882/DF	Doppelfeder	Stahl verzinkt	100 St.	191703