MEZ-DUCT-TAPE

TG:200206



- Reißfester Synthesekautschuk
- Zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen





Scannen und direkt zum Shop!

| Artikel | Bezeichnung | Breite | Rolle | VE | TG |
|---------|---------------|--------|-------|--------|--------|
| 590/50 | MEZ-DUCT-TAPE | 48 mm | 50 m | 18 St. | 200206 |

| Technische Daten | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| | | |
| Trägermaterial | Synthetisches Gewebe | |
| Reißkraft (DIN EN 14410)* | ≥ 60 N/25 mm | |
| Reißdehnung (DIN EN 14410)* | ≥ 20% | |
| Klebkraft (DIN EN 1939) | ≥ 15 N/25 mm | |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +60°C | |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | |

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Vorteile & Anwendungsbereiche

- Zum Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen
- Zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen wie Putz oder Beton
- Zum Bündeln und Verpacken einsetzbar

MEZ-KS-BAND

TG:200216



- Kaltschrumpfband aus synthetischem Butylkautschuk
- Extreme Festigkeit und Flexibilität
- Einseitig selbstklebend mit Silikontrennpapier





Scannen und direkt zum Shop!

| Artikel | Bezeichnung | Farbe | Breite | Rolle | VE | Palette | TG |
|---------|-------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 592/1 | MEZ-KS-BAND | Grau | 50 mm | 15 m | 24 St. | 576 St. | 200216 |
| 594/1 | MEZ-KS-BAND | Grau | 75 mm | 15 m | 16 St. | 384 St. | 200216 |

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Dynamische Scherfestigkeit | 12 N/cm ² | | |
| Klebkraft | 11 N/cm | | |
| Spezifisches Gewicht | 1,1 g/cm ³ | | |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +60°C | | |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | | |

Vorteile & Anwendungsbereiche

- Zum Abdichten von Luftleitungen
- Ausgezeichnete Klebekraft
- Sehr anpassbar
- Hohe Haftung
- Bleibt flexibel über die Lebensdauer

20