

MEZ-PE-TAPE


TG:200110 & 200111



- Einseitig selbstklebendes Polyethylen-Band
- Geschlossenzellige Struktur, ohne Abziehfolie
- Anthrazit



VDI 6022



+80°C



Scannen und direkt zum Shop!

| Artikel | Bezeichnung | Material | Farbe | Abmessung mm | Rolle m | VE | Palette | TG |
|-----------|-------------|----------------|-----------|--------------|---------|-------|----------|--------|
| 563/0904A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 9 x 4 | 20 | 100 m | 16.800 m | 200110 |
| 563/0906A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 9 x 6 | 10 | 700 m | 6.300 m | 200110 |
| 563/1204A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 12 x 4 | 20 | 100 m | 12.000 m | 200110 |
| 563/1504A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 15 x 4 | 20 | 800 m | 14.400 m | 200110 |
| 563/1505A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 15 x 5 | 10 | 400 m | - | 200110 |
| 563/1606A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 16 x 6 | 10 | 180 m | - | 200110 |
| 563/1904A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 19 x 4 | 20 | 600 m | 9.600 m | 200110 |
| 563/3003A | MEZ-PE-TAPE | PE, mittelhart | Anthrazit | 30 x 3 | 20 | 400 m | - | 200110 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Material | Zellgeschlossenes Polyethylen |
| Farbe | Anthrazit, Grau |
| Zugfestigkeit | 0,42 N/mm ² |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| Bruchdehnung | 176% |
| Druckverformungsrest | ca. 19% |

Vorteile & Anwendungsbereiche

- Zum Abdichten im Lüftungs-, Maschinen und Apparatebau
- Chemisch neutral mit sehr guter Alterungsbeständigkeit
- Weitgehend UV-Beständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Anwendbar gemäß VDI 6022
- REACH-Konformität
- Frei von Blei und Zinn

